

モジュールハンドラ

パワーモジュールの高温および常温測定、マーキング、外観検査を行うハンドラです。

高温測定

特 徴

- パワーモジュール対応
- 150℃までの高温測定可能
- チューブ供給・チューブ収納
- TH279 と合わせて一連の処理が可能



仕 様

型 式	TH289
デバイス	パワーモジュール
処理能力	7.0 秒 / 個 (テスト時間 5.0 秒含む)
供 給	チューブ
測 定	• 高温 2 ステーション • ケルビンコンタクト
レーザマーク	—
外観検査	—
収 納	チューブ : 5 レーン

常温測定・マーキング・外観検査

特 徴

- パワーモジュール対応
- 常温測定、レーザマーク、外観検査
- チューブ供給・チューブ収納
- 測定5ステーション
- ご希望のマーキング装置を搭載可能



仕 様

型 式	TM279
デバイス	パワーモジュール
処理能力	7.0 秒 / 個 (テスト時間 5.0 秒含む)
供 給	チューブ
測 定	• 常温 5 ステーション • ケルビンコンタクト
レーザマーク	モジュール上面
外観検査 1	上面 (端子、モールド)
外観検査 2	上面 (マーク)
外観検査 3	側面 (リード)
収 納	チューブ 9 レーン